

Ponorná fontánová čerpadla MANDY

Čerpadla jsou vhodná pro bytové fontány a okrasná zahradní jezírka.

Konstrukční charakteristiky:

- těleso čerpadla z nerezové oceli MANDY 110S
- těleso čerpadla z technopolymeru MANDY 20P, 55P a 100P
- oběžné kolo z plastu
- proplachový řasový filtr
- 2 ks tryska
- snímatelný kryt filtru

Motor:

- stupeň krytí IP 68
- rychlost otáček 2850 ot./min.
- flexikabel 10 m (MANDY 100 P délka 5 m)

Použití:

- typ kapaliny: mírně znečištěná voda
- max. teplota kapaliny: 35°C
- max. dopravní výška dle použité trysky

Aplikace:

- bytové fontány
- zahradní jezírka
- prokysličování vody
- čerpadlo pro filtrace



55 P









20 P



110 S



100 P



Kód číslo	TYP	Q max l/hod	H max m	Příkon W	Napětí V	Max. teplota	Rozměry v mm				Hmotnost kg
							A	B	C	DNM	
AQ6230	MANDY 20P	1100	1,1	20	230	35°C	55	80	325	1/2"	1,6
AQ6231	MANDY 55P	2300	2,3	55			70	95	295	1/2"	2,2
AQ6232	MANDY 110S	3750	3	110			150	160	465	1/2"	2,8
AQ6233	MANDY 100P	6500	5	170			125	660	160	1"	3

